

DOZATOR APA CO2 SPARK 40 /80



1. Domeniu de utilizare si caracteristici tehnice

Dozatoarele de apa cu CO2 SPARK 40/80 sunt echipamente care sunt recomandate pentru apa potabila, de la sistemul public de alimentare.

COD	DENUMIRE ARTICOL
AQUA80001010040	SPARK 40 DOZATOR APA RECE CU CO2
AQUA80001010080	SPARK 80 DOZATOR APA RECE CU CO2

Dozatoarele de apa cu CO2 SPARK 40/80 sunt echipamente care pot furniza apa la temperatura camerei, apa rece ($t < 10^{\circ}\text{C}$) si apa rece carbogazoasa ($t < 10^{\circ}\text{C}$).

Pentru selectarea tipului de apa dorit se va proceda in urmatoarul fel:

- Se va actiona unul din oricare 3 robinete iar dozatorul va incepe sa distribuie apa conform iconitei ilustrata pe robinet.




APA LA
TEMPERATURA
CAMEREI

APA RECE

APA
CARBOGAZOASA
(CU CO2)



Cod produs	AQUA80001010040	AQUA80001010080
Pozitionare	Montaj pe birou	Montaj pe birou
Tensiune de alimentare:	220-240V	
Putere nominala	400W	400W
Putere compresor	1/8" Hp	1/6" Hp
Presiune CO2 la iesire din reductor	Min 1 bar in plus fata de presiunea apei de intrare - Max 4 bar	
Presiune apa intrare in dozator	Min 2.5 bar - Max 3.5 bar	
Volum rezervor apa cu CO2	1.5 l	1.5 l
Debit apa rece/carbogazoasa	40 l/h	80 l/h
Modalitate racire	cu banc gheata	cu banc gheata
Masa	24 kg	30 kg
Cantitate agent de racire	R290 60 g	R290 80 g
Lungime cablu alimentare	1.5 m	



	L [mm]	I [mm]	H [mm]
SPARK 40	280	570	500
SPARK 80	320	670	560

Pentru conectarea dozatoarelor SPARK la sursa de apa se va folosi robinetul de bransare si tubul de 8mm livrat in pachetul dozatorului si pentru conectarea la butelia cu CO₂, va fi nevoie sa se achizitioneze separat Kitul de Butelie (1,6kg sau 4 kg), coduri Valrom **AQUA80000000016 KIT BUTELIE AL 1,6KG CO₂ DOZATOARE APA, AQUA80000000400 KIT BUTELIE AL 4KG CO₂ DOZATOARE APA.**

In interiorul Kitului de butelie se regasesc urmatoarele componente: 1 butelie CO₂, 1 reductor presiune CO₂, 1 racord quick, 1 tub negru lungime 3m.

Elemente componente					
Imagine					
Cod articol	87144000026 / 87144000040	87144000024	87910880160	87144030014	87144020110
Denumire articol	BUTELIE AL 1.6KG DOZATOR CO ₂ / BUTELIE AL 4KG DOZATOR CO ₂	VALVA BUTELIE AL CO ₂ DOZATOARE APA	REDUCTOR PRESIUNE DOZATOR APA CO ₂	RACORD QUICK 1/4X1/8TUB BSPP DOZATOR CO ₂	TUB NEGRU 1/4"
Masa [kg]	1.6 / 4	0.08	0.170	0.0035	0.0200
Volum [m3]	0.00900 / 0.01620	0.00010	0.00013	0.00001	0.00063



Pe langa apa rece si apa la temperatura camerei, dozatoarele pot produce si apa carbogazoasa. Pentru realizarea acesteia, dozatoarele utilizeaza butelii cu CO₂ care sunt conectate prin intermediul unui tub 1/4".

ATENȚIE!

La buteliile de CO₂ se conecteaza un reductor de presiune ce trebuie setat (prin rotire) la o presiune de maxim 4 bar.

Nota: reductorul de presiune pentru butelia CO₂, va fi rotit si setat la presiunea necesara doar dupa ce dozatorul a fost alimentat cu apa si pornit. Pornirea inainte ca aparatul sa fie alimentat cu apa poate produce probleme in functionarea acestuia.

Butelia de CO₂ se va livra incarcata. Inainte de utilizare este necesara inspectia vizuala a buteliei si a supapei. Nu se va utiliza in cazul in care se pot observa deteriorari pe suprafetele acestora. Nu se vor face modificari sau deteriorari de nici un fel asupra buteliei (perforare, incendiere sau indepartare a supapei).



Valrom Industrie SRL
Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

Butelia trebuie ferita de razele solare directe si de temperaturi ce depasesc 50°C si trebuie depozitata in spatii ventilate corespunzator.

Dupa consumarea dioxidului de carbon din interiorul buteliei (apa rezultata nu va mai fi carbogazoasa) se va proceda la reincarcarea acesteia intr-un centru specializat. Presiunea maxima la care se va folosi reductorul de presiune atasat buteliei de CO2 este de 4 bar.

Instructiunile de montare, reglare si intretinere sunt disponibile in cartile tehnice.



Documente care insotesc produsele la livrare

Buteliile vin insotite de declaratie de conformitate si certificat TUV.

Reductorul de presiune vine insotit de certificat ce atesta ca se incadreaza la produse ce intra in contact cu produsele alimentare.

Dozatoarele dispun de certificat FGAS, ISO9001, ISO22000, ICIM 0415CS – produse si componente dedicate utilizarii in instalatii cu apa potabila.

INCADRARE DEEE: 16 02 deseuri de la echipamente electrice si electronice.

Manipulare, transport si depozitare

Manipularea si transportul se fac cu grija, produsele se vor proteja impotriva socurilor mecanice, vibratiilor si intemperiiilor. Se va tine cont de inscripitiile de pe cutiile dozatoarelor. Acestea se transporta in pozitie verticala si nu se vor aseza peste ele alte marfuri care le pot compromite integritatea. Depozitarea se face in spatii acoperite, uscate, curate si ventilate, neexpuse la inghet, departe de surse de incalzire si combustibili sau substante chimice.

Instructiunile de montaj sunt disponibile in manualul de utilizare.

4. Garantie si durata de utilizare

Garantia este de 24 luni de la data facturarii cu respectarea instructiunilor de manipulare, transport, depozitare, montare si utilizare. Durata medie de utilizare este de 5 ani.

5. Punere in functiune

Montajul si punerea in functiune se fac respectand instructiunile din manual.